INSUATHERM



Com a utilização de sistemas solares de circulação forçada, podem ser alcançadas poupanças de energia entre 70% e 100%, uma vez que o tempo de funcionamento da caldeira ou da resistência elétrica é reduzido consoante a radiação solar de cada região e a dimensão do sistema, reduzindo simultaneamente as emissões de dióxido de carbono.

Ref. 835230

TERMOACUMULADOR

200 L – VITRIFICADO COM 1 SERPENTINA

TERMOACUMULADOR

200 L — VITRIFICADO COM 1 SERPENTINA

INSUATHERM

Características


- Com um permutador
- Termoacumulador vitrificado com permutador

Características Técnicas


Modelo	Unidade	200 L
Capacidade	L	191
Peso Líquido	kg	78
Isolamento	mm	50
Superfície do Permutador (C1)	m²	0,95
Capacidade do Permutador (C1)	L	5,74
Potência do Permutador (C1) (60–80°C)	kW	32
Caudal Contínuo (C1) (60–80°C)	L/h	786
Perdas Térmicas ΔT 45K	kWh/24h	1,5
Classe de Eficiência Energética	—	B
Temp. Máx. de Funcionamento	°C	95
Pressão Nominal	bar	10
Pressão do Permutador	bar	6
Fator NL (C1)	—	4,2
Diâmetro Externo (D ext)	mm	600
Diâmetro Interno (D int)	mm	500
Altura (HT)	mm	1230
Acesso de Inspeção (MH)	mm	287
Entrada de Água Fria (A)	mm	242
Saída de Água Quente (B)	mm	982
Saída Inferior do Permutador de Calor (C)	mm	242
Entrada Inf. do Permutador de Calor (D)	mm	647
Saída Superior do Permutador de Calor (E)	mm	—
Entrada Sup. do Permutador de Calor (F)	mm	—
Baínha para Sensor 1 (G)	mm	445
Baínha para Sensor 2 (H)	mm	—
Resistência Elétrica (J)	mm	694
Recirculação (K)	mm	735
Termómetro (L)	mm	982


Nota: Tolerância dimensional ±10 mm

	Unidade	200 L
Acesso de Inspeção	MH	Ø180
Entrada de Água Fria	A	F 1"
Saída de Água Quente	B	F 1"
Saída Inferior do Permutador de Calor	C	F 1"
Entrada Inf. do Permutador de Calor	D	F 1"
Baínha para Sensor 1	G	F 1/2"
Resistência Elétrica	J	F 1 1/2"
Recirculação	K	F 3/4"
Termómetro	L	F 1/2"









FTIN835230.00

Produto distribuido por:

sanitop

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt