

Estrutura Geberit Duofix para bidé, 112 cm



Imagem de exemplo





Campos de aplicação

- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm

Características

- Estrutura lacada autoportante
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés de apoio galvanizados
- Suportes de pés ajustáveis 0–30 cm
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Pés de apoio com bloqueio anti-deslize
- Pés rotativos
- Profundidade dos pés adequada à montagem em perfis em U UW 50 e UW 75, bem como perfis para sistema Geberit Duofix
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

Dados técnicos

Material	Aço

Fornecimento

- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

Ref[a]	B	H	T
111.512.00.2	50 cm	112 cm	8 cm