

# FLOCULANTE LÍQUIDO

## PRODUTO ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS DE PISCINAS.

Composto líquido, à base de hidróxido cloreto de alumínio, especialmente formulado para aumentar a capacidade de filtração dos filtros.

### PROPRIEDADES

Aspecto .....	Líquido
Cor .....	Incolor com opalescência
pH .....	3,6-4,6
Densidade .....	1,00-1,05 gr/cm <sup>3</sup>

### DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

O FLOCULANTE LIQUIDO pode ser aplicado manualmente e directamente na piscina ou no filtro. Pode ainda ser aplicado através de bomba doseadora, na linha de recirculação de água da piscina.

#### **Aplicação na piscina**

Com o equipamento de filtração parado e sem a presença de banhistas na piscina, adicionar 10 ml FLOCULANTE LIQUIDO, por cada m<sup>3</sup> de água, sobre a superfície da piscina, por igual. Ao fim de 4 a 6 horas, deve-se aspirar o fundo da piscina. Esta operação deve ser feita pelo menos quinzenalmente.

#### **Aplicação no filtro**

Adicionar cerca de 1lt de FLOCULANTE LIQUIDO no filtro. Ao fim de 1,5 a 2 renovações totais da água da piscina, dever-se-á proceder à lavagem do filtro.

#### **Aplicação na recirculação**

Em piscinas públicas ou semi-públicas, dever-se-á aplicar através de bomba doseadora, 0,5 a 2 ml De FLOCULANTE LIQUIDO por cada m<sup>3</sup> de água da piscina, diariamente.

### APRESENTAÇÃO

Bilhas certificadas 5L e 25 Lt.