

Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente



Imagem de exemplo





Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de urinóis com sistema de descarga integrado
- Para a montagem de urinóis sem água
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para sistema de descarga aparente
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

Características

- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 8–12,5 cm
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 109–127 cm
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente (ao centro e 5–10 cm à esquerda ou à direita)
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

Dados técnicos

Material	Aço

Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Vedante com emboque
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 50/63 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M8
- Material de fixação

Ref[a]	B	H	T
457.686.00.1	42 cm	109–127 cm	8–12.5 cm

Acessórios

- Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio